


Werknorm	Produktgruppe
	Li2G-GLS
	CC-Silikoneinzelader SIF-GLS 632



Art.-Nr. 632

SiF-GLS, 0,6/1 kV

Silikoneinzelader mit Stahldrahtgeflecht, flexibel

AUFBAU

Leiter	Cu-Litze verzinkt, nach DIN VDE 0295, Kl. 5
Aderisolation	Silikon (2G)
Aderkennung	rotbraun 41, schwarz 00, grüngelb 99
Bandierung	Glasseidenband
Geflecht	verzinktes Stahldrahtgeflecht
Außendurchmesser	siehe Tabelle
Bedruckung	ConCab kabel Mainhardt 632 (Querschnitt) CE-MM/JJ
Kennung	ConCab Kennfaden

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	0,6/1kV
Prüfspannung	5.000 V
Isolationswiderstand	≥ 200 MΩ x km
Leiterwiderstand	nach DIN VDE 0295 Kl.5
Temperaturbereich: feste Verlegung	-50°C bis + 180°C
kurzzeitig	+ 200°C
Biegeradius: flexibler Einsatz	20 x Leitungsdurchmesser
Kupferzahl	siehe Tabelle
Gewicht	siehe Tabelle

- Halogenfrei gemäß IEC 60754-1 und IEC 60754-2
- Flammwidrigkeit EN60332-1 / EN60332-2
- RoHS II konform

Artikel-Nr.	Querschnitt mm ²	Kupferzahl kg/km	Außendurchmesser ca. mm	Leitungsgewicht kg/km
632 1500 001 41	1 X 150	1.440	21,6±0,7	1.645
632 1850 001 41	1 X 185	1.894	24,1±0,7	2.025

Datei: I:\Datenblaetter\Datenblaetter_Originale\600_699\632A_d.doc

Erstellt	Geprüft	Änderungsstand	Änderung geprüft	Art.Nr. angelegt
Datum: 20.01.2014	Datum: 20.01.2014	Datum: 04.03.2015	Datum: 04.03.2015	Datum: 23.01.2014
Name: tk	Name: gez. tkü	Version: A	Name:	Name: gez. bre

ConCab kabel gmbh
 Äußerer Eichwald
 D-74535 Mainhardt
 GERMANY

Telefon (0 79 03) 91 55-0
 Telefax (0 79 03) 91 55-88
 Internet www.concab.de
 E-Mail info@concab.de

Registergericht:
 Stuttgart HRB 570 583
 Geschäftsführer: Sabine Pichler

Kreissparkasse Waiblingen Postbank Stuttgart
 BIC: SOLADES1WBN BIC: PBNKDEFF
 IBAN:DE0460250010000031 IBAN:DE88600100700089928709